

características

Esmalte à base de copolímeros acrílicos, em dispersão aquosa.

- Excelente lavabilidade
- Grande durabilidade
- Brilho acetinado
- Especialmente concebido para acabamentos e lacagem de interiores
- Cores: conforme catálogo

parâmetros técnicos

Esmaltáqua ref. 605

Viscosidade (MTE. 2, Brookfield, 4:10 rpm, 20°C): 2000 – 3400

pH (MTE.3, 20°C): 8.0 – 9.5

Massa volúmica (MTE.4, 20°C): 1.200 – 1.300 g/cm³

campo de aplicação

O esmalte **Esmaltáqua Ref. 605** foi especialmente criado para a aplicação sobre paredes interiores em reboco, estuque, betão, etc., sempre que se pretenda um efeito decorativo de alta qualidade

métodos de aplicação

Preparação das superfícies

Para além da preparação e limpeza das superfícies, onde vai ser usado o Esmaltáqua Ref. 605, aconselha-se sempre a aplicação sobre rebocos novos, do primário Pevicril Ref. 750, ou Selante Ref. 760, ou em ambientes húmidos, do primário/aditivo BIOinteriores Ref. 771.

Aplicação

Trincha, rolo ou pistola.

Aplicado em duas demãos, pode ser diluído até 10%, do seu peso, em cada demão.

limpeza de utensílios

Lavagem com água.

rendimento/consumo

10 a 12 m²/l/demão

embalagens

1L e 5L

armazenagem

Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

transporte

Consultar ficha de segurança ref. 605

ADR/RID: Isento