

<b>características</b>	Verniz Betão é um verniz aquoso de excelente acabamento sobre superfícies minerais. Existe na versão cor ou incolor. - Excelente Lacagem - Excelente aderência - Excelente Brilho - Sem cheiro
------------------------	--

<b>parâmetros técnicos</b>	<b>Verniz Betão Aquoso</b>
Viscosidade	55±5 KU (23°C)
Densidade	1.05 ± 0.03 (23°C)
Aspecto	Brilhante
Cor	Incolor e cores
Tempo de repintura	2 a 3 horas a 23°C
Diluyente	Água

<b>campo de aplicação</b>	- Recomenda-se a aplicação no interior e exteriores em substratos de betão à vista e pedra.
---------------------------	---

<b>métodos de aplicação</b>	- À trincha, rolo ou pistola airless. As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de óleos ou qualquer contaminação. - Deve-se mexer bem antes de aplicar. Diluir no máximo até 15% de água na primeira demão, aplicando as seguintes o produto puro. - A temperatura do suporte deve estar 7°C acima da temperatura de orvalho. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 15°C.
-----------------------------	---

<b>precauções/recomendações</b>	S36/37 – Usar vestuário de protecção e luvas adequadas; S2 – Manter fora do alcance das crianças; S24/25 – Evitar o contacto com a pele e os olhos; S51 – Utilizar somente em locais bem ventilados; S29 – Não deitar resíduos no esgoto;
---------------------------------	---

<b>embalagens</b>	15, 5 e 1 Lt
-------------------	--------------

<b>armazenagem</b>	Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.
--------------------	---

<b>transporte</b>	Consultar ficha de segurança ref. Verniz Betão Aquoso ADR/RID: Isento
-------------------	--