

Descrição Verniz sintético formulado à base de resinas alquídicas longas em óleo.

Propriedades Acabamento duro;
Secagem lenta;
Boa elasticidade.

Campo de Aplicação Envernizamento de madeiras no interior e no exterior.

Aplicação Trincha, rolo ou pistola.

Características Técnicas

Aspecto da Película Seca	Variável*	Repintura	24 horas
Cor	Incolor	Rendimento	8 a 12 m ²
Viscosidade (20°C, ford4)	90 +/-10''	Diluyente	Sintético
Densidade (20°C)	0,95+/-0,04 g/cm ³	N.º Demãos	1 a 2
* Brilhos Disponíveis: Brilhante; 1/2 brilho; Mate			

Modo de Aplicação As superfícies devem encontrar-se limpas, isentas de poeiras, gorduras e perfeitamente isoladas com um fundo adequado.

Aplicar uma a duas demãos de Tapa Poros Celuloso 02 (variável tendo em conta o enchimento pretendido – poro aberto ou fechado).

Lixagem do fundo e acabamento em Verniz Finishing

Diluição: 1.ª demão: 10 % Diluyente Sintético

2.ª demão: 0% a 5 %

Limpeza Material A limpeza de todos os utensílios e ferramentas deve ser feita com Diluyente Celuloso 02.

Higiene Segurança Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção.

Estabilidade em Armazém Aproximadamente 1 ano, em embalagens seladas e acondicionadas ao abrigo do frio e calor excessivos.

Embalagem 1L. 5L. 25L.