

características

Verniz hidro repelente/selante incolor ou com tonalidade à base de copolímeros acrílicos e silicones, em dispersão aquosa.

- Hidrorrepelente à água
- Excelente penetração capilar
- Elevada hidrorrepelência
- Conglomerante
- Permeabilidade ao vapor de água
- Resistência à luz solar
- Cores: conforme catálogo

parâmetros técnicos	Teproseal 109 (tonalidade)	Teproseal 109 (incolor)
Massa volúmica (MTE.4, 20°C)	(MTE.4, 20°C): 1.040 – 1.100 g/cm ³	(MTE.4, 20°C): 1.000 – 1.025 g/cm ³
pH (MTE.3, 20°C)	(MTE.3, 20°C): 11.0 – 13.0	MTE.3, 20°C): 10.5 – 13.0
Teor sólido (MTE.5)	(MTE.5): 25 – 30%	(MTE.5): 10 – 15%
campo de aplicação	O Teproseal 109 aplica-se em, praticamente, todas as superfícies porosas e expostas ao tempo: <ul style="list-style-type: none"> • Betão; • Cerâmicos (tijolo burro, telhas,) • Fibrocimento; • Possui boa aderência em cerâmicos pouco porosos. Neste tipo de aplicação a base deve ser limpa com o Tepro PRK/ALB12; • Camada de protecção de pinturas em ambientes agrestes, perto do mar; 	
métodos de aplicação	<p>Preparação das superfícies Lavagem cuidada da base; A base deve estar coesa, sem elementos em desagregação; Remoção de fungos e/ou bolores, gorduras, escorridos, calcários,</p> <p>Aplicação Utilizar trincha, rolo, ou pistola, consoante o tipo de superfície; Aplica-se em duas a três demãos; A 2ª e 3ª demão devem ser aplicadas com a demão anterior ainda por 'curar'; A 1ª demão pode ser diluída até 10%.</p>	
condições de aplicação	A base deve estar limpa e isenta de poeiras e/ou gorduras; A temperatura ambiente não deve ser inferior +5°C, ou superior a 30°C; Não deve ser aplicado logo pela manhã, após a ocorrência de orvalho; Não deve ser aplicado caso se preveja chuva nas 8 horas seguintes;	
tempo de secagem	5 a 7 horas em local seco e arejado.	
rendimento/consumo	5 e 8 m ² /l (2 a 3 demãos), consoante a base	
embalagens	1L, 5L e 20L	
limpeza de utensílios	Lavagem com água.	
armazenagem	Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.	
transporte	Consultar ficha de segurança ref. 109 ADR/RID: Isento	