

características

MCCRIL é um revestimento sintético-mineral para a impermeabilização e decoração de todo o tipo de fachadas exteriores e interiores. Produto à base de resinas acrílicas, pigmentos minerais e aditivos orgânicos e inorgânicos.

- Antimofo e antiverdete
- Impermeável
- Aplicação rápida e simples
- Acabamento liso ou areado
- Compatível com a maioria dos suportes
- Resistente ao envelhecimento e raios ultravioletas
- Excelente aderência
- Lavável

parâmetros técnicos	Viscosidade	> 250 dPas
	Densidade	1,8 g/cc.
	Aderência	sobre cimento superior a 15 Kg/cm ²
	Tipo de acabamento	grosso, médio e fino
	Cores	consultar catálogo
campo de aplicação	Compatível com suportes de cimento, betão, monomassas, gesso, gesso cartonado e sobre suportes já pintados.	
métodos de aplicação	<p>- Mexer até obter uma perfeita homogeneização</p> <p>- Aplica-se o produto MCCRIL à palustra, podendo-se adicionar água, cerca de 250 ml para 25 Kg para melhorar a trabalhabilidade. Para aplicação a pistola, juntar 1 Lt água para 25 Kg</p> <p>- Para acabamento tipo casca de árvore, alisar com palustra lisa plástica quando o material tiver consistência adequada</p>	
	<p>Precauções e Recomendações</p> <p>- Os suportes devem estar limpos, isentos de pó, partículas soltas, restos de pinturas antigas, óleos, etc.</p> <p>- Não aplicar abaixo dos 5°C nem acima dos 30°C nem com o risco de geada, chuva, vento forte ou sol directo.</p> <p>- Não aplicar sobre superfícies horizontais (pavimentos) ou inclinadas com menos de 45°</p> <p>- Sobre suportes muito absorventes aplicar previamente uma capa de Fundo MCCRIL</p>	
limpeza de utensílios	Lavagem com água enquanto fresco. Quando seco lavar com aguarrás.	
tempo de secagem	30 min. a 25° C e 50% de humidade	
rendimento/consumo	2 a 3 Kg/m ² /2 mm espessura	
embalagens	25 Kg	
armazenagem	Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.	
transporte	Consultar ficha de segurança ref. MCCRIL ADR/RID: Isento	