

características

O Samur Port'Cal Ref. 440 é um consolidante e impermeabilizante mineral que actua sobre os capilares do substrato a proteger, impedindo a infiltração da água, mantendo inalteradas as características de permeabilidade ao vapor e aumentando a longevidade dos rebocos e pinturas de cal aplicados.

O Samur Port'Cal Ref. 440 apresenta-se sob a forma de um líquido transparente e de baixa viscosidade com pH alcalino.

O Samur Port'Cal Ref. 440 caracteriza-se por:

- Elevada hidrorrepelência
- Elevada permeabilidade ao vapor de água
- Grande capacidade e penetração nos substratos
- Boa resistência aos raios UV
- Fácil aplicação

parâmetros técnicos

Massa Volúmica (MTE.4, 20°C)	pH (MTE.3, 20°C)
1.050 (±0.030) g/cm ³	11 – 13

campo de aplicação

Tratamento final das superfícies interiores e exteriores, onde foram aplicadas argamassa de cal Port'Cal Ref. 441 ou Ref. 442 e pintura de cal Port'Cal Ref. 443, ou onde foi aplicada, apenas, pintura de cal Port'Cal Ref. 443.

métodos de aplicação

Aplicar o **Samur Port'Cal Ref[®] 440** por pulverização, em duas demãos, intervaladas de pelo menos 24 horas, de modo a atingir-se a saturação do suporte. O Samur Port'Cal Ref. 440 deve ser aplicado sem diluição após secagem de uma semana, em boas condições de temperatura e humidade, da aplicação da argamassa de cal Port'Cal Ref. 441 ou Ref. 442 e/ou da pintura de cal Port'Cal Ref. 443.

condições de aplicação

- Não deve ser aplicada em períodos demasiado húmidos – (%HR superior a 65%)
- Não deve ser aplicada em superfícies demasiado quentes ou em períodos de exposição solar muito forte
- Não deve ser aplicada em condições de muito vento, chuva ou quando se preveja a sua ocorrência até 48 horas após a aplicação

limpeza de utensílios

Lavagem com água enquanto o produto se encontrar fresco.

rendimento/consumo

12 a 15 m² / Lt por 1 demão por pulverização

embalagens

5 e 20 Lt

armazenagem

Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

transporte

Consultar ficha de segurança ref. 440
ADR/RID: Isento