

características	O Anti-Graffiti PRO é um protector aquoso resistente a todas as intempéries, indicado para a maioria das superfícies, interiores e exteriores. Fornece protecção contra grafitis e cartazes. É especialmente concebido para as superfícies em betão, argamassa, rebocos, madeira, materiais porosos e não porosos. O Anti-Graffiti PRO provoca um efeito hidrófugo e microporoso que deixa respirar o suporte.
campo de aplicação	<ul style="list-style-type: none">- Betão armado- Pedras, ladrilhos- Rebocos pintados ou não- Pintura de fachada acrílica,...- Granito (após ensaio prévio).
métodos de aplicação	<ol style="list-style-type: none">1. Limpe cuidadosamente as superfícies, deixando-as secas ou ligeiramente húmidas.2. Agite bem o produto antes de utilizar. Utilize o produto puro sem diluição. O Anti-Graffiti PRO pode ser aplicado à trincha, a rolo ou com pulverizador de baixa pressão. Aplique a segunda demão, cruzada, após a primeira ter secado (cerca de 1hora a +20°C e 50% de humidade relativa). Pode ser aplicado em superfícies ligeiramente húmidas desde que estas apresentem algumas zonas secas. Eventuais escorrimentos ou excessos podem prontamente ser eliminados com uma esponja ou pano embebido em água.3. Remoção de grafitis: Pulverizar as partes pintadas ou manchadas com Graffiti PRO Remover, deixar actuar por alguns minutos. De seguida limpar com água à pressão. Repetir, se necessário, a operação. Após a limpeza, aplicar novamente duas camadas cruzadas de Anti-Graffiti PRO, na zona afectada.4. Remoção de cartazes: Molhar muito bem o cartaz com uma solução a 20% de NiceBlue, de seguida retirar o cartaz com a mão ou com a ajuda de uma espátula. Após a limpeza, aplicar novamente duas camadas cruzadas de Anti-Graffiti PRO, na zona afectada.
precauções/recomendações	Use roupa protectora e observe as regras normais de segurança no trabalho.
rendimento/consumo	Dependendo do tipo de suporte e respectiva rugosidade, o consumo pode variar entre: 9 a 15 m ² /kg/demão
tempo de secagem	As áreas tratadas ficam: <ul style="list-style-type: none">- Impermeáveis após 2 horas- Secas após 4 horas- Endurecidas após 48 horas
embalagens	5 Lt
armazenagem	Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.
transporte	Consultar ficha de segurança ref. Anti-Graffiti PRO ADR/RID: Isento