

<b>características</b>	A tinta <b>Graffiti-Stop Remover</b> é um líquido transparente, de base solvente que remove todo o tipo de spray utilizado nas superfícies tratadas com <b>Graffiti-Stop Remover</b>
<b>campo de aplicação</b>	Aplicar usando um pano ou escova húmida. Remover as tintas e repetir o mesmo procedimento usando um pano limpo e húmido
<b>métodos de aplicação</b>	<p><b>Preparação das superfícies</b></p> <p>Deverão ser previamente tratadas recorrendo, se necessário, a uma lavagem apropriada a fim de eliminar manchas de fungos ou musgos, escorridos, calcários, leitadas de cimento, gorduras, pó, etc.</p> <p><b>Superfícies que apresentem contaminação</b></p> <p>Impregnar as superfícies com <b>BIODESINFESTANTE Ref. 514</b>.</p> <p>Deixar secar o <b>BIODESINFESTANTE Ref. 514</b>.</p> <p>Branquear as manchas de contaminação com uma lavagem geral, efectuada com solução de água e lixívia. Lavagem geral, com água limpa e deixar secar.</p> <p><b>Aplicação</b></p> <p>Aplica-se o <b>Acrosil Ref. 406</b> com trincha, rolo ou por projecção, em duas demãos, a primeira das quais diluída com 20% de água e, a segunda, puro ou ligeiramente diluído. Esta 2ª demão, deverá ser aplicada na fase de secagem da 1ª demão, isto é, enquanto esta se apresenta com forte pegajosidade.</p>
<b>vantagens</b>	É um produto que se resume a remover eficazmente todo o tipo de spray acrílico usado em superfícies difíceis. A película não é destruída se os <i>graffites</i> existentes na superfície não forem removidos, mantendo-se 10 vezes mais activo que a tinta de spray
<b>rendimento/consumo</b>	<p>Em superfícies absorventes (betão, madeira, reboco, etc.) recomenda-se 200 gr/m<sup>2</sup> de primário e 120 gr/m<sup>2</sup> de tinta.</p> <p>Em superfícies regulares (mármore, granito, metal, plástico, etc.) recomenda-se 120 gr/m<sup>2</sup> de primário e 120 gr/m<sup>2</sup> de tinta.</p> <p>Este revestimento baseia-se a ser aplicado com um rolo em superfícies com boas condições. Factores como porosidade, temperatura, humidade, método de aplicação e acabamento podem alterar o seu consumo.</p>
<b>segurança/saúde</b>	Consultar informação fornecida pelo fabricante. Inflamável. Manter fora do alcance do fogo. Não fumar. Recomendação de ventilação suficiente. Utilização de luvas e óculos de protecção. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água abundante e consultar o médico. Lavar os e utensílios antes da secagem com diluente poliuretano. Consultar o Plano de Segurança
<b>embalagens</b>	1 kg, 4 kg, 10 kg e 16 kg
<b>armazenagem</b>	As embalagens deverão ser armazenadas em local seco e fresco. Proteger o material da humidade e luz solar. Temperatura de armazenamento: 5°-35°C. O produto deverá permanecer na sua embalagem original, fechada, com a designação do fabricante, do produto, código de série e rótulos de segurança de aplicação
<b>transporte</b>	Consultar ficha de segurança ref. Graffiti-Stop Remover ADR/RID: Isento