

características

Verniz Betão é um verniz acrílico de excelente acabamento sobre superfícies minerais. Existe na versão cor ou incolor.

- Elevada resistência aos alcalis
- Fácil aplicação e bom rendimento
- Não mancha nem altera as cores naturais dos substratos
- Excelente poder molhante
- Excelente resistência à luz e à intempérie
- Boa capacidade de agregação de substratos envelhecidos ou em deficiente estado

parâmetros técnicos

Verniz Betão

Densidade	± 1,1
Sólidos	± 48%
Viscosidade	± 185 seg./23°C
Tempo de secagem	cerca de 1 hora a 23°C e 50% de humidade relativa
Tempo de repintura	4 horas a 23°C
Temperatura de aplicação	+ 5°C a + 35° C

campo de aplicação

- Interiores e exteriores de superfícies de betão e/ou outras superfícies minerais

métodos de aplicação

- À trincha ou pistola airless. As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de óleos ou qualquer contaminação.
- Deve-se mexer bem antes de aplicar. Diluir no máximo até 20% em função do método de aplicação e da temperatura ambiente.

precauções/recomendações

Produto inflamável. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Evitar respirar os vapores e a pulverização do produto. Não fumar nem foguear durante a aplicação. Em caso de contacto com os olhos e pele, lavar abundantemente com água e sabão. Se necessário consultar um médico.

embalagens

20, 5 e 1 Lt

armazenagem

Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

transporte

Consultar ficha de segurança ref. Verniz Betão
ADR/RID: Isento