

características	Descofrante Ferro – H é um óleo descofrante desenvolvido para obter uma aparência perfeita de betão moldado	
parâmetros técnicos		Descofrante Ferro - H
	Forma de apresentação	Líquido
	Cor	Amarelo translúcido
	Solubilidade	Solúvel em gasóleo, insolúvel em água
	Ponto de congelamento	Aproximadamente – 5°C
	Densidade	0,87 ± 0,02 g/m ³
	Viscosidade	< 65 cps
campo de aplicação	Cofragens de betão à vista. Pré-fabricados de todo o tipo Em geral, em todos os trabalhos em que sejam exigidas superfícies esteticamente impecáveis	
métodos de aplicação	<p>Geralmente Descofrante Ferro - H aplica-se sobre moldes ou cofragens, com trincha, rolo ou pulverizador, numa película homogénea e praticamente imperceptível.</p> <p>Deve ser aplicado puro, no entanto pode ser diluído em Gasóleo. As cofragens devem estar secas e limpas, livres de restos de betão e pó de cimento, etc. é importante ter em conta que os moldes metálicos não estejam oxidados, neste caso é necessário proceder-se à sua decapagem.</p> <p>O produto aplicado em excesso pode originar o aparecimento de manchas ou outros problemas de acabamento.</p>	
vantagens	<p>Possui um efeito antioxidante para moldes ou cofragens, metálicas.</p> <p>Grande poder como humificador</p>	
rendimento/consumo	Sobre superfícies metálicas: de 70 a 100 g/m ²	
embalagens	Bidons de 200 L e a granel	
armazenagem	Armazenar em local seco e de temperatura amena, nas embalagens originais, até 12 meses	
precauções de segurança	Proteger os olhos e a pele. Tirar a roupa impregnada. Trabalhar em zonas ventiladas. Não comer nem fumar durante o trabalho. Em caso de contacto, lavar, abundantemente com água. Se necessário consultar um médico	
transporte	Consultar ficha de segurança ref. Descofrante Ferro - H ADR/RID: Isento	