

Descofrante Madeira - M

descofrante emulsionável em água para cofragens de madeira, gesso e metálicas

características	Descofrante Madeira – M é um descofrante desenvolvido para obter uma aparência perfeita de betão moldado	
parâmetros técnicos	Descofrante Madeira - M	
	Forma de apresentação	Líquido
	Cor	Amarelo translúcido
	Solubilidade	Emulsionável em água
	Densidade	0,87 ± 0,02 g/m ³
campo de aplicação	Em geral, em todos os tipos de cofragens. Especialmente recomendado para moldes ou cofragens de madeira	
métodos de aplicação	Geralmente Descofrante Madeira – M aplica-se com água, sobre cofragens de madeira. Sobre cofragens metálicas deve ser aplicado puro. As cofragens devem estar secas e limpas, livres de gorduras, restos de betão, pó de cimento, etc.	
vantagens	Emulsionável em água em diferentes proporções. Grande poder como humificador	
rendimento/consumo	Sobre superfícies de madeira, diluição 1:5 – de 25 a 30 g/m ² Sobre superfícies de madeira, diluição 1:10 – de 15 a 17 g/m ² Sobre superfícies metálicas, em estado puro – de 70 a 100 g/m ²	
embalagens	Bidons de 200 L e a granel	
armazenagem	Armazenar em local seco e de temperatura amena, nas embalagens originais, até 12 meses	
precauções de segurança	Proteger os olhos e a pele. Tirar a roupa impregnada. Trabalhar em zonas ventiladas. Não comer nem fumar durante o trabalho. Em caso de contacto, lavar, abundantemente com água. Se necessário consultar um médico	
transporte	Consultar ficha de segurança ref. Descofrante Madeira - M ADR/RID: Isento	