

características

Emulsão Asfáltica à base de asfalto destilado, água e agentes emulsionantes minerais coloidais, de cor acastanhado escuro na embalagem que se transforma em negro ao secar em contacto com o ar. Tem como principais características não gretar com o frio, não derreter com o sol, não fluir nem goteja, não contém dissolventes orgânicos, totalmente impermeável, passadas 24/48 horas não reemulsiona, é inodora, inerte e inatacável.

PRODUTO HOMOLOGADO DBI-2294

parâmetros técnicos

Emulsão Asfáltica

Rendimento	1 Kg/mm espessura
Resíduos de destilação (em massa)	57,5%
% água	43%
Densidade relativa a 25°C	1.1 g/cc
% cinza referente à massa volátil	29,5%
Endurecimento	<24
Aquecimento a 100°C	satisfatório
Resistência à água	satisfatório
Flexibilidade a 0°C	satisfatório
Armazenagem	máximo 1 ano

De acordo com Norma UNE-104-231-88

campo de aplicação

Aplica-se como protecção impermeável em muros de suporte, depósitos, tubagens, bem como primário antes da aplicação de telas de impermeabilização

métodos de aplicação

Pode aplicar-se como trincha ou rolo, tal qual se apresenta na lata ou diluída com cerca de 10% de água na 1ª demão

limpeza de utensílios

Deve lavar-se com água imediatamente, com diluente ou gasóleo depois de seco

rendimento/consumo

Aproximadamente 1 kg/m² por cada mm de espessura

embalagens

5 kg e 20 kg

armazenagem

Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

transporte

Consultar ficha de segurança ref. Emulsão Asfáltica
ADR/RID: Isento