

características

O **Hidrófugo Ref. 405**, é um verniz à base de copolímeros acrílicos e silicone, em dispersão aquosa, que apresenta:

- Elevada capacidade de penetração
- Elevada capacidade de conglomeração
- Características de impermeabilidade à água
- Permeabilidade ao vapor de água
- Ausência de brilho, não alterando o aspecto final das superfícies
- Fácil aplicação
- Secagem rápida

parâmetros técnicos

	Hidrófugo ref. 405
pH	(MTE.3, 20°C): 10.5 – 13.0
Massa volúmica	(MTE.4, 20°C): 1.000 – 1.025 g/cm ³
Teor sólido	(MTE.5): 4 – 7%

campo de aplicação

Especialmente concedido para o tratamento e protecção de materiais porosos, como: betão, telhas, tijolos, cantarias, fibrocimento, peças cerâmicas, etc.
Não altera o aspecto final das superfícies.

métodos de aplicação

Preparação das superfícies

As superfícies devem estar secas, isentas de pó e gorduras, bem como de materiais em desagregação.

Aplicação

À trincha, rolo, pistola de projecção, ou por imersão em duas demãos.

Secagem entre demãos, de 2 a 3 horas.

limpeza de utensílios

Lavagem com água.

rendimento/consumo

10 – 14 m²/l/demão

embalagens

20L

armazenagem

Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

transporte

Consultar ficha de segurança ref. 405

ADR/RID: Isento